



Ayuntamiento de
Pamplona | Iruñeko
Udala

**CONVOCATORIA
CONCURSO-OPOSICIÓN
JEFE/A DE APARCAMIENTOS,
CONCESIONES Y VADOS**

(Acuerdo de la Junta de Gobierno de 25 de noviembre de 2022)

PRUEBA: TEST

14 de marzo de 2024

NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR

1. De acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Española, el Fiscal General del Estado será nombrado por:
 - a. El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
 - b. El Rey, a propuesta de las Cortes Generales, oídos los Grupos Parlamentarios.
 - c. El Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Gobierno, oídos los Grupos Parlamentarios.

2. Según la Ley de la Organización de los municipios de gran población. ¿Cuál de estas funciones del Alcalde es indelegable?
 - a. Representar al Ayuntamiento.
 - b. La jefatura de la Policía Municipal.
 - c. Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración municipal.

3. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijan el plazo máximo en la que la Administración debe notificar la resolución expresa, esta será de:
 - a. Tres meses.
 - b. Seis meses
 - c. Nueve meses.

4. El artículo 49 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que la nulidad o anulabilidad de un acto:
 - a. No implicará la de los sucesivos en los procedimientos, aunque sean independiente de los primeros.
 - b. Implicará en la de los sucesivos en los procedimientos, aunque sean independientes de los primeros.
 - c. Implicará siempre la de las partes del mismo, aunque solo se haya declarado la nulidad de parte del mismo.

5. De acuerdo con el artículo 28 Bis del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, las funcionarias víctimas de violencia de género tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo:
 - a. Durante el primer año de excedencia.
 - b. Durante los seis primeros meses de excedencia.
 - c. Durante los dos primeros meses de excedencia.

6. Según su artículo 1, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tiene como objeto:
 - a. Regular el derecho relativo a la protección de las personas jurídicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales.
 - b. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 20.8 de la Constitución.
 - c. Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2019/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.

7. Respecto al deber de confidencialidad establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, es:
 - a. Corresponde a unas de las excepciones contempladas en el artículo 2 de dicha ley.
 - b. No incluye a los encargados de los tratamientos de datos.
 - c. Es complementario del deber de secreto profesional.

8. Según el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la citada Ley se aplica al sector público que comprende:
- La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, pero no las Entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
 - La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el Sector Público Institucional.
 - Las Cortes Generales y el Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra.
9. El artículo 7 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto por el que se aprueba el texto refundido del estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, para ser admitido a las pruebas selectivas para el ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra exige:
- Tener cumplidos dieciocho años y no excede, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo por Ley Foral podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
 - Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo por Ley Foral podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
 - Tener cumplidos los dieciocho años.
10. ¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA en relación a las "Obligaciones de los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos"?
- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al Servicio de Protección, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
 - Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por el superior jerárquico directo con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
 - Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

11. La previsión de aparcamientos para vehículos en suelo urbanizable y/o urbano no consolidado de uso residencial será, como mínimo, de:
 - a. Dos plazas por cada 100 metros cuadrados de edificación de cualquier uso sobre rasante.
 - b. Tres plazas por vivienda en sectores de edificación colectiva.
 - c. Dos plazas por vivienda en sectores de edificación unifamiliar.

12. Los Planes Especiales de Actuación Urbana tienen por objeto desarrollar sobre el suelo urbano las determinaciones establecidas por el Plan General Municipal, o bien, justificadamente, modificarlas o establecerlas directamente, con las siguientes finalidades:
 - a. Regular las actuaciones de rehabilitación edificatoria.
 - b. Regular las actuaciones de suelos no urbanizables.
 - c. Regular puntualmente actuaciones de alineaciones y rasantes.

13. En el caso de que las licencias no especificarán un plazo de caducidad, los plazos mínimos para la ejecución de los actos de edificación y uso del suelo, salvo que el planeamiento prevea otros distintos, serán los siguientes:
 - a. Tres meses para comenzar las obras y dos años para finalizarlas.
 - b. Seis meses para comenzar las obras y dos años para finalizarlas.
 - c. Un año para comenzar las obras y tres años para finalizarlas.

14. ¿En qué documentos se encuentran “Los objetivos del Plan Municipal”?
 - a. En la Memoria.
 - b. En la Norma Urbanística General.
 - c. En el programa de Actuación.

15. En un uso o aprovechamiento privativo del dominio público que se realice sin haber obtenido previamente la preceptiva licencia municipal ¿Cuál de la siguiente afirmación es cierta?
- El pago de la tasa establecida en la presente ordenanza fiscal, legaliza la utilización o aprovechamiento efectuado.
 - El pago de la tasa establecida en la presente ordenanza fiscal, no legalizará la utilización o aprovechamiento efectuado, pudiendo ordenarse la retirada de las instalaciones sin indemnización alguna.
 - El pago de la tasa establecida en la presente ordenanza fiscal, no legalizará la utilización o aprovechamiento efectuado, debiendo proceder a la retirada de las instalaciones sin indemnización alguna.
16. Para las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, y según la TMA/851/2021, ¿Cuál de las siguientes respuestas es ERRÓNEA?
- Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, preferentemente en superficies horizontales o de escasa pendiente, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible, de forma autónoma, exenta de obstáculos y segura.
 - Las plazas dispuestas en perpendicular o en diagonal a la acera, deberán tener una dimensión mínima de 5,00 metros de longitud x 2,20 metros de ancho y, además, dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual o la de la plaza y un ancho mínimo de 1,20 metros.
 - En la parte posterior de las plazas dispuestas en perpendicular o en diagonal a la acera y sobre la misma, existirá una zona sin obstáculos, de igual ancho que la plaza y una profundidad de 3,00 metros.

17. Según el Decreto Foral 23/2011 sobre Producción y gestión de Residuos de la Construcción, el productor de residuos deberá presentar un Estudio de Gestión de Residuos, entre cuyo contenido mínimo se encontrará:
- Una estimación de la cantidad de residuo generado, bien en toneladas, bien en m³.
 - Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, que formará parte del presupuesto del proyecto, en el Capítulo de Gastos Generales.
 - Las dos respuestas anteriores son ciertas.
18. Según el Decreto Foral 23/2011 sobre Producción y gestión de Residuos de la Construcción, qué se entiende por tratamiento previo de un residuo:
- Cualquier tratamiento físico, térmico, químico, biológico y de ordenación que reduzca la peligrosidad del residuo.
 - Cualquier tratamiento físico, térmico, químico, biológico y de ordenación que reduzca el volumen del residuo.
 - Las dos respuestas anteriores son ciertas.
19. En la fase de tramitación, con el Proyecto Básico, según el Código Técnico de Edificación (CTE) deberá definirse el edificio de forma que:
- Sea suficiente para definir completamente las prestaciones del edificio.
 - Deberá adjuntar los documentos básicos de anexos técnicos que sean necesarios para garantizar que en la ejecución del edificio se podrán cumplir las exigencias básicas del CTE.
 - Será suficiente para solicitar la Licencia municipal de obras.
20. De acuerdo con el Código Técnico de Edificación en su sección HE 5, ¿Qué edificios deben contar con una generación mínima de energía eléctrica?
- En todas los que cuentan con una cubierta con orientación Sur.
 - Edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, cuando se superen los 500 m² de superficie construida.
 - Edificios de nueva construcción cuando superen los 1.000 m² construidos.

21. De acuerdo con el Código Técnico de Edificación en su sección H5, ¿La potencia mínima exigible de generación eléctrica, mediante placas fotovoltaicas es?
- Está directamente vinculada a la situación del edificio, es decir, a las coordenadas de latitud.
 - Está directamente vinculada a la superficie que se pueda aprovechar para realizar la instalación, respecto a la superficie total construida del edificio.
 - Está directamente vinculada a la orientación de la instalación que se pueda ejecutar, respecto al Sur.
22. De acuerdo con el Código Técnico de Edificación en su Documento Básico HR – Protección con el ruido el aislamiento a ruido aéreo en un recinto habitable de un edificio residencial:
- La tabiquería tendrá una reducción acústica ponderada mínima de 30 dB (A).
 - El aislamiento acústico a ruido aéreo con otro recinto que no pertenezca a la misma unidad de uso deberá ser como mínimo de 45 dB (A).
 - El aislamiento acústico a ruido aéreo, $D_{nT,A}$, con un recinto de instalaciones colindante, siempre que no comportan puertas, será superior que 60 dB(A).
23. Según lo exigido en el código técnico de la edificación en su Documento Básico HR – Protección contra el ruido, los conductos de extracción de gases de garajes, deberán recubrirse con elementos constructivos que aporten una reducción acústica de:
- Al menos 45 dB(A).
 - Al menos 60 dB(A).
 - Al menos 33 dB(A).
24. Una red de agua caliente sanitaria, deberá disponer de una red de retorno y recirculación paralela cuando la longitud de la tubería de ida hasta el punto de consumo más alejado sea igual o mayor a:
- 10 m.
 - 15 m.
 - 20 m.

25. Según lo especificado en el código técnico de la edificación en su Documento Básico HS 1 – Protección frente a la humedad, la impermeabilización de un muro se realizará:
- Por el extrados, mediante lámina impermeabilizante que deberá colocarse de forma adherida.
 - Por la cara interior, mediante lámina impermeabilizante que deberá colocarse de forma adherida.
 - Las dos respuestas son verdaderas.
26. Según el código técnico de la edificación en su Documento Básico HS 1 – Protección frente a la humedad, en el encuentro entre una carpintería que está colocada retranqueada respecto a la fachada:
- Deberá estar dotado de un vierteaguas horizontal impermeable que deberá contar con un goterón inferior.
 - Deberá estar dotado de un vierteaguas del mismo material impermeable que la fachada.
 - Deberá estar dotado de un vierteaguas impermeable, con una inclinación mínima hacia el exterior de 10°.
27. De acuerdo con el DB SE-C se entiende por acondicionamiento de terreno:
- Las operaciones de excavación o relleno controlado, la mejora o refuerzo del terreno y la gestión del freática.
 - Las operaciones de excavación o relleno controlado.
 - Las operaciones de excavación o relleno controlado y la gestión del agua freática.
28. Para el reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es el edificio o conjunto de edificios de una misma promoción. A efectos del DB SE-C el tipo de construcción C3 corresponde a:
- Construcciones de 11 a 20 plantas.
 - Construcciones de 4 a 10 plantas.
 - Construcciones de 21 a 40 plantas.

29. ¿Qué conceptos incluye el Presupuesto de Ejecución de Contrata (PEC) de un proyecto?
- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) + IVA.
 - (Presupuesto de Ejecución Material (PEM) + Gastos Generales + Beneficio Industrial) + IVA.
 - Gastos Generales + Beneficio Industrial + IVA.
30. En un ámbito de proyectos, ¿Qué significa “una baja del 10%”?
- Que la oferta de una empresa licitadora has sido un 10% inferior al presupuesto de licitación.
 - Que el presupuesto real del proyecto una vez ejecutado, ha sido inferior en un 10% al presupuesto total de ejecución de material.
 - Que en todas las unidades de obra que conforman el presupuesto, se ha aplicado un porcentaje de gastos directos del 10%.
31. Según lo especificado en el CTE, en el DB SI 1, Seguridad en caso de Incendio- Propagación interior, un recinto con uso de aparcamiento de vehículos debe constituir sector de incendios si:
- Es un recinto cuyo uso previsto de aparcamiento, es diferente y subsidiario del uso principal del edificio que lo alberga y tiene una superficie superior a 100 m².
 - Debe constituir un sector de incendios diferente si está integrado en un edificio con otros usos.
 - Las dos respuestas son correctas.
32. Por lo especificado en el CTE, en el DB SI 2, Seguridad en caso de Incendio - Propagación exterior, los elementos compartimentados verticales con otros edificios, en medianera o en fachada, deben tener una resistencia al fuego:
- Al menos EI 120.
 - Los elementos de la compartimentación que no posean al menos una resistencia EI 60, deben estar separados al menos 3 metros en proyección horizontal.
 - Las dos respuestas anteriores son correctas.

33. Cuál es la densidad de ocupación que en el CTE, DB SI 3, Seguridad en caso de Incendio-Evacuación de los ocupantes, se define para la actividad de Aparcamiento vinculados a una actividad sujeta a horarios (locales comerciales, espectáculos oficinas, etc):
- Ocupación de 15 m²/persona.
 - Ocupación de 30 m²/persona.
 - Ocupación de 40 m²/persona.
34. Según lo especificado en el DB SI 3, Seguridad en caso de Incendio-Evacuación de los ocupantes, se admite en el Uso de aparcamiento que exista una única salida de evacuación, solo en el caso:
- Cuando el recorrido de evacuación tenga una longitud inferior a 50 metros en una sola planta, hasta una salida que sea directa al espacio exterior, y se cumpla que la ocupación del aparcamiento no supera las 25 personas.
 - Siempre que la distancia de evacuación sea inferior a 35 metros, con cualquier ocupación.
 - Las dos opciones anteriores son correctas.
35. Por lo definido en el CTE DB SI 3, Seguridad en caso de Incendio- Evacuación de los ocupantes, para la evacuación de un edificio de uso exclusivo como aparcamiento de vehículos, construido bajo rasante, se admite la evacuación mediante escalera protegida, en el caso:
- Con cualquier ocupación, siempre que la altura de evacuación sea menor de 2,80 m.
 - Siempre que la altura de evacuación ascendente sea inferior a 6,00 m., y la ocupación sea inferior a 25 personas.
 - No está permitida la evacuación a través de escaleras protegidas.
36. Un edificio con uso de Aparcamiento de vehículos, deberá contar con una instalación de columna seca:
- Si cuenta con un total de cuatro plantas bajo rasante.
 - Si cuenta con un total de cuatro plantas sobre rasante.
 - En cualquiera de los dos casos.

37. Para la evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio, en el CTE DB SI 3, Seguridad en caso de Incendio- Evacuación, en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie exceda de 1.500 m², que no disponga de alguna salida del edificio accesible, dispondrá de posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo, mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para una ocupación de:
- Superficie superior a 50 m² con resistencia al fuego EI 120 y ventilada directamente al exterior.
 - Superficie para una persona en silla de ruedas (según SI3.2), por cada 100 ocupantes.
 - Una persona con movilidad reducida por cada 50 ocupantes o fracción.
38. Los edificios deberán disponer de un espacio para el acceso y la maniobra de los servicios de extinción cuando:
- La ocupación total del edificio sea superior a 150 personas.
 - La altura de evacuación descendente sea superior a 9 m.
 - Las dos respuestas anteriores son verdaderas.
39. Según lo especificado en el DB SI 6, Seguridad en caso de Incendio- Resistencia al fuego de la estructura, en un recinto con uso exclusivo de aparcamiento de vehículos, cuando se encuentra situado bajo un edificio de uso distinto, la resistencia mínima al fuego de la estructura deberá ser:
- R60.
 - R90.
 - R120.
40. Según lo especificado en el DB SUA, sobre Seguridad de utilización y accesibilidad a los edificios, cuando se realiza una modificación que solo afecta a una parte de un edificio, se deberá aplicar el DB a:
- Todo el edificio modificado, si la modificación afecta a más del 50% de la superficie total
 - Únicamente a la parte del edificio modificada.
 - Deberán modificarse los itinerarios de todo el edificio para hacerlos accesibles

41. En el DB SUA 1, sobre Seguridad frente al riesgo de caídas, se especifican las siguientes protecciones:
- a. En edificios con uso público. las diferencias de nivel de menos de 40 cm. deberán señalizarse de forma visual y táctil.
 - b. Existirán protecciones de los desniveles, huecos y aberturas que tengan una diferencia de cota superior a 40 cm. siempre que dichas protecciones no sean incompatibles con el uso previsto.
 - c. Ninguna de las exigencias anteriores es verdadera.
42. Según lo estipulado en el DB SUA 7, sobre Seguridad frente al riesgo ocasionado por vehículos en movimiento, los itinerarios peatonales se identificarán mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado, en el caso de que:
- a. El aparcamiento tenga una capacidad superior a los 200 vehículos.
 - b. El aparcamiento tenga una superficie superior a los 5.000 m².
 - c. Solo deberán identificarse en el caso de las zonas de Uso público.
43. Se deberán reservar plazas de aparcamiento accesible en los siguientes casos:
- a. En edificios con uso Residencial público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible con los que cuente el edificio, y sea cual sea la superficie del aparcamiento
 - b. En aparcamientos de uso público, una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción, si el aparcamiento tuviera una superficie superior a los 100 m².
 - c. Una plaza accesible por cada 100 plazas o fracción, si el aparcamiento tuviera más de 200 plazas en total.

44. En el catálogo del plan municipal, ¿cuál de las siguientes respuestas es errónea?

- a. El Catálogo, es el instrumento específico con que cuenta el planeamiento municipal para la protección de los recintos, edificios o parte de ellos y elementos monumentales que contengan valores que los hacen dignos de su conservación y preservación para el futuro.
- b. El Catálogo tiene como fin la identificación de esos elementos singulares urbanos, su clasificación sistemática, la descripción de sus valores y el establecimiento de las determinaciones normativas específicas de protección complementarias del resto de las determinaciones del planeamiento.
- c. El Catálogo identifica, los recintos, espacios libres, edificios o parte de ellos y elementos urbanos describiendo sus valores a fin de que el Ayuntamiento atienda a su conservación y que las intervenciones en los mismos queden sujetas a normas específicas que velen por su salvaguarda.

45. La protección de los edificios catalogados se establece en los siguientes grados atendiendo a su extensión e intensidad:

- a. Grados 1 y 2.
- b. Grados 1, 2 y 3.
- c. Grados 1, 2, 3 y 4 para los de carácter religioso.

46. Entre otros, según el Real Decreto 1627/97, ¿a cuáles de estos estamentos debe avisar el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que ha procedido a paralizar una obra por riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores?

- a. A la dirección facultativa.
- b. Al promotor de la obra.
- c. A inspección de trabajo.

47. ¿A qué tipo de defecto por humedad corresponde la siguiente imagen?



- a. Filtración.
- b. Capilaridad.
- c. Condensación.

48. ¿A qué fallo estructural corresponde la siguiente grieta?



- a. Asiento diferencial en la cimentación.
- b. Contracción del hormigón.
- c. Punzonamiento del pilar.

49. En el plan municipal, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?

- a. La “normativa especial” tiene como objeto principal regular aspectos distintos al régimen del suelo pero que de forma colateral le afectan.
- b. La “normativa sectorial” incide directamente en la regulación del “régimen del suelo”.
- c. Las afirmaciones anteriores son falsas.

50. Según el artículo 32 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, se define como contrato de concesión de servicios aquel que:

- a. El contrato de concesión de servicios es aquel cuyo objeto sea la prestación de un servicio en el que la retribución consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar el servicio, o bien en dicho derecho acompañado de un precio, transfiriendo al concesionario el riesgo operacional.
- b. El contrato de concesión de servicios es aquel cuyo objeto sea la prestación de un servicio en el que la retribución consiste en el derecho a explotar un servicio acompañado de un precio.
- c. El contrato de concesión de servicios es aquel cuyo objeto sea la prestación de un servicio en el que la retribución consiste únicamente en el derecho a explotar el servicio, transfiriendo al concesionario el riesgo operacional.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. De conformidad con el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando en una solicitud escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar, se efectuaran:
 - a. Al representante o interesado que expresamente hayan señalado.
 - b. Al que figure en primer término del procedimiento.
 - c. Todas son correctas.

2. ¿Qué tipo de obra es la “adecuación de un edificio a un uso existente o nuevo sin variar sustancialmente su estructura o sus características formales u ornamentales”?
 - a. Reestructuración.
 - b. Acondicionamiento.
 - c. Rehabilitación.

3. Según el Decreto Foral 23/2011 sobre la Producción y Gestión de Residuos de la Construcción, ¿cuál es el periodo de tiempo transcurrido, si el titular de las obras no ha justificado la entrega de los Residuos de construcción a un Gestor de Residuos autorizado, la fianza podrá destinarse a un fondo de recuperación de zonas degradadas?
 - a. Seis meses.
 - b. Un año.
 - c. Tres años.

4. Al planificar una obra, en el diagrama de Gantt, ¿Qué se coloca en el eje vertical?
 - a. Duración de las actividades.
 - b. Costo de las actividades.
 - c. Actividades del proyecto.

5. Los medios de protección contra incendios de utilización manual, se deben señalar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
 - a. 250 x 250 mm, cuando la distancia de observación no exceda de 10 metros.
 - b. 420 x 420 mm, cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 metros.
 - c. 525 x 525 mm, cuando la distancia de observación este comprendida entre 20 y 40 metros.

6. En el diagrama de Gantt, ¿Qué es el camino crítico?
 - a. Es una secuencia de tareas que determina la duración mínima del proyecto.
 - b. Es la ejecución de unas obras en su plazo máximo límite.
 - c. Es una misma obra, superponer tareas en el tiempo para acortar los plazos de ejecución.

7. Como prescripción general, el Código Técnico de Edificación (CTE) DB SI 4, Seguridad en caso de Incendio – Instalaciones, indica que deberá colocarse un extintor portátil en:
 - a. Próximo a la zona de acceso del edificio, a menos de 15 metros de las puertas de acceso.
 - b. En los puntos necesarios para que ningún recorrido hasta uno de ellos sea superior a 10 metros, siempre que se trate de un recinto clasificado como de riesgo especial alto.
 - c. Las dos respuestas anteriores son falsas.

8. Según lo especificado en el DB SUA 1, sobre Seguridad frente al riesgo de caídas, en las escaleras de uso general deberá cumplirse:
 - a. En los tramos rectos, la huella medirá 28 cm. como mínimo y la contrahuella tendrá entre 13 y 18 cm.
 - b. En ningún caso una escalera de uso general deberá tener una contrahuella superior a 18,5 cm.
 - c. En tramos curvos de escalera la huella en ningún caso tendrá menos de 25 cm.